

THP-500c / THP-200i

精簡的外形可彈性搭配各種場合的運用
標準搭載USB介面



小型連續式 THP-500c

小型間歇式 THP-200i

USB
介面

印字解析度
300dpi
(300點/英吋)

印字面積 (THP500c)
53mm
×
100mm

印字面積 (THP200i)
53mm
×
30mm

一維條碼

二維條碼

EUI

系列產品

小型連續式

THP-500c

印字速度 (最快) : 333mm/秒 (20M/分)
印字面積 (最大) : 53mm (寬) X 100mm (長)

小型間歇式

THP-200i


印字速度 (最快) : 250mm/秒 (15M/分)
印字面積 (最大) : 53mm (寬) X 30mm (長)

主要特徵

精簡的外形-外形較前機種縮小40%

全新連續式熱轉印字機THP500c較前機種THP-300本體縮小40%

全新間歇式熱轉印字機THP200i較前機種THP-300本體縮小43%。精巧的本體，讓本公司的印字機搭載在包裝機械上不僅節省空間，更可充分運用小而巧的外形做各種列印需求的配置。



THP-200i

弊社従来機THP-300

資料可輕易地經由USB介面傳輸

本機標準搭配USB介面及連接埠，隨時連接個人電腦 (PC)，即可下載資料、查詢系統參數或重設系統參數。



內藏式操作面板

隨機標準搭配內藏式操作面板，舉凡各種簡易設定，印字濃度，印壓設定等，完全不需連接個人電腦 (PC)，彈指之間，輕鬆搞定。另可選購EUI (彩色觸控式控制器) 彩色螢幕搭配階層式觸控系統做更高階的設定。



成本效能與高功能並存

300dpi 熱轉印字頭



搭載高階印字頭（300dpi）實現優越的成本效能。

一維條碼/二維條碼



因搭載高階印字頭（300dpi）可以列印各種一維和二維條碼，對包裝流程進行追蹤易於管理。

熱轉印色帶進給量的控制（THP-500c）



獨特的色帶進給及覆捲機構，可以有效地控制色帶進給量，大幅地節省成本。

新概念的印字機構（THP-200i）




藉由新概念的印字機構，熱轉印字的穩定性大幅提昇。用前所未有的設計驅動印字頭的昇降機構，可保有適當平穩的印壓並可經由簡單的設定來調整印壓。

色帶進給機構



更換色帶時，只須輕按色帶進給按鈕即可快速地完成色帶定位的動作，大幅地節省因更換色帶且需要調整定位所浪費的時間。

操作軟體（附屬配備）




印字機本體各種參數的設定可在PC上一邊操作一邊設定，變更後的設定值經USB介面傳輸給印字機做參數修改，並可對本印字機的動作記錄，印字頭的狀況等等做追蹤與查核。（相容Windows 98, Me, 2000, XP, Vista）

EUI控制器（附屬配備）



採用友善的人際介面EUI，利用螢幕畫面進階式模式，任何人皆可簡易地快速操作。運轉操作、列印品項切換、參數設定等容易操作。運轉畫面（主畫面）更以大字體文字配合觸控鍵選項，清晰明瞭。EUI與印字機本體連結，可對印字品項的內容進行編輯及各種參數的設定與調整。

品項編輯軟體（附屬配備）



利用專用軟體GIE可對品項的內容進行建檔，編輯等動作。日期及繪圖可藉由滑鼠簡單地操作。（相容Windows 98, Me, 2000, XP, Vista）

THP系列 主要規格

型 式	THP-500c	THP-200i
動作方式	連續式	間歇式
列印方式	熱轉印方式	
解析度	300dpi (12點/mm)	
列印速度	333mm/秒 (20m/分) max.	250mm/秒 max. (5段調整)
列印面積	53mm (寬) x 100mm (長)	53mm (寬) x 30mm (長)
字型大小	24-96點 (24種字型)	
列印功能	日期格式, 日期章列印, 時間, 計數, 班別碼, 客戶碼	
一維條碼	EAN8/EAN13/ITF/CODE39/CODE128/GS1-128	
記憶體	370kb (本體) / 記憶卡 (EUI)	
熱轉印色帶	400公尺	
色帶進給按鈕	Yes	
操作記錄	Yes	
介面連結埠	USB1.1/RS232 AC100V/200V 240VA 50/60Hz	
電源	USB1.1	
外形尺寸	140mm (寬) x 160mm (高) x 177mm (深)	120mm (寬) x 175mm (高) 208mm (深)
重量 (本體)	4.0kg	4.2kg
附屬配備	EUI, 編輯軟體 "GIE", 控制軟體 (PCC500) ※	EUI, 編輯軟體 "GIE", 控制軟體 (PCC200i) ※

※ 相容Windows 98, Me, 2000, XP, Vista。

