

The Desktop Printer That Performs Like an Industrial Printer

ネーム・シール共用プリンター: 高クオリティーな印字を、省スペース、低価格で可能に!

Postek G Series General Purpose Barcode Label Printer with LCD



- **スタンドアロン機能により、プリンターの柔軟性がさらに拡張されています。**
Its "Stand Alone" capability expands the versatility of this truly robust printer.
- **2行表示のLCDパネルにより、常に、全プリントジョブが監視できます。**
A two line LCD provides constant monitoring of all print jobs.
- **画期的な対流熱転写により、この小さな機器が、長時間、高負担の印字ジョブを極めて容易に処理することを可能にしました。**
Innovative CHT (Convective Heat Transfer) enables this small unit to accomplish long and strenuous printing jobs with the utmost of ease.
- **大許容量、360m巻リボンと最大120m巻ラベル、高速印字と信頼性を兼ね備え、大型産業用プリンターに匹敵する機能性。**
Its large capacity, 360m of ribbon and a maximum of 120m of labels, coupled with its high printing speed and reliability are performance features usually found in large industrial printers.
- **簡単調整で、反射センサー、加えて、透過センサーが、さまざまな印字ニーズやメディア適性に柔軟に対応を可能にします。**
An easily adjustable Reflective sensor, plus a Transmissive sensor allows for greater flexibility in printing needs and media compatibility.

■ 仕様 (Specifications)

型名 (Model)	G-3106	G-3106D
印字方式 (Printing method)	感熱、熱転写 Direct thermal & Thermal transfer	
ドット密度 (Printing resolution)	300dpi (11.8dots/mm)	
最大印字速度 (Max Printing speed)	3ips (76.2mm/s)	
最大印字幅 (Max Printing width)	4.17" (106mm)	
最大印字長 (Max Printing length)	40" (1016mm)	
メモリー (Memory)	4MBフラッシュROM 4MB FLASH ROM, 4MB SDRAM	
メディア (Media)	ロール、型抜き、連続、ファンフォールド、タグ、平たいチケット、感熱紙 幅: 最小25mm 最大110mm 供給ロール: 最大外径152mm 最小内径25.4mm Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, tickets on plain or thermal paper; Width: Min. 0.98"(25mm) - Max. 4.3"(110mm) Supply roll: OD 6"(152mm) Max. - ID 1"(25.4mm) Min.	
リボン (Ribbon)	ワックス、セミレジン、レジン リボン: 最大外径70mm コア内径25.4mm 最大幅110mm 最大長360mm Wax, Wax/Resin, Resin Ribbon roll: OD 2.75"(70mm) max. - ID 1"(25.4mm) core Max. width: 4.3"(110mm) - Max. length: 14.2"(360mm)	
メディアセンサー (Media sensor)	反射 (調整可)、透過 Reflective (Adjustable), Transmissive	
LCDディスプレイ (LCD Display)	-----	2行グラフィック 2 line graphic
通信インターフェース (Comm. Interface)	RS-232、シリアル、USB RS-232 serial, USB	
フォント (Fonts)	ポステック内部印字フォント、全ウィンドウズフォント Postek internal printing fonts, All windows fonts	
バーコード種類 (Bar Code Types)	1次元バーコード: Code 39, Code 93, Code 128/subset A, B, C, (1D Barcode) Codabar, Interleave 2of 5, UPC A/E 2 and 5 add-on, EAN-13/8, UCC-128, Postnet, Plessey, HBIC, Telepen, FIM and so on 2次元バーコード (2D Barcode): PDF417, MaxiCode, QR, DataMatrix	
電源 (Power rating)	入力 (Input): 100~240 VAC, 47~63Hz 出力 (Output): 24 VDC, 2.0A	
サイズ (Dimensions)	W 10.1" (256mm) x D 13.0" (329mm) x H 7.9" (200mm)	
重さ (Weight)	3.5kgs	
操作環境 (Operating environment)	温度 (Temperature): 40F-100F (0°C- 40°C) 関連湿度 (Relative humidity): 5%-85% 露無きこと non condensing	
オプション (Options)	カッター、セントロニクスパラレル、内部LANカード Label Cutter, Centronics parallel, Internal 100/10M Ethernet Interface Card	

※ 仕様は全て、予告なしに変更になることがあります。 All specifications are subject to change without notice.

Gシリーズは、製造、ロジスティクス、運輸サービス、商業、銀行サービス、郵便サービス、税関、医療、アパレル、他 多業種に適用する理想的なプリンターです。Gシリーズで扱うことができるラベルのサンプルリストとして、工業専用ラベル、バッチラベル、ロジスティクスラベル、輸送タグ、チケット、アパレルラベル・タグ、郵便追跡サービスラベル、車検マークシール、環境保全製品ラベルがあります。

The G Series is the ideal printer applicable for Manufacturing, Logistics, Transportation Services, Commerce, Bank Services, Postal Services, Customs, Healthcare, Apparel, and much more. Sample list of labels that the G Series can handle: Industry specific labels; Batch labels; Logistic labels; Transportation tags and tickets; Clothing labels and tags; Postal servicetracking labels; Vehicle annual inspection symbol decals; Environmental protection product labels.

POSTEK ELECTRONICS CO.,LTD.

総代理店

A-POS

株式会社エイポス
http://www.a-pos.co.jp/

【本社】〒530-0044 大阪市北区東天満2-10-19 マークベストビル5F
TEL.06(6356)8933 FAX.06(6356)3270

【東京支店】〒111-0053 東京都台東区浅草橋1-32-6 コスモス浅草橋酒井ビル5F
TEL.03(3861)2471 FAX.03(3861)2472

【上海エイポス】上海愛而迅数码设备有限公司
中国上海浦东金桥出口加工区金藏路258号4幢205室 邮编201206
TEL.8621-5169-9858 FAX.8621-5834-0476

【香港エイポス】香港九龍觀塘開源道55号開連工業中心A座12樓12室

■ 販売代理店

偉利鋼有限公司
台北市辛亥路七段76巷10號1樓
TEL:(02)22365029
FAX:(02)22365039